



SCHEDA TECNICA N. 634

Revisione 5 del 14/03/2025

Prodotto: TASSOFLOOR TOUCH GRANA FINE

Descrizione

Tassofloor Touch Grana Fine (granulometria 250 μ) è un rivestimento in pasta monocomponente ad effetto microcemento studiato per rinnovare e rivestire pavimenti e pareti interne, con colori ed effetti unici e personalizzati. La sua formulazione esclusiva lo rende facile da posare con tempi di esecuzione molto rapidi, nella colorazione desiderata e molto resistenti alla compressione e all'abrasione, ha un'ottima adesione e un impatto estetico versatile e moderno.



Impieghi

Tassofloor Touch Grana Fine è utilizzato per la decorazione di ambienti interni su supporti di varia natura sia nuovi che esistenti, per superfici sia orizzontali che verticali con un sistema di applicazione manuale di vari strati di massimo 0.4 mm ciascuno. Su pavimenti Tassofloor Touch Grana Fine è utilizzato come fondo per la successiva applicazione di Tassofloor Protect. Sulle pareti può essere utilizzato come fondo per la successiva applicazione di Tassofloor Protect o come finitura. Può essere impiegato per rivestire superfici piastrellate e creare con semplicità una superficie liscia e continua oppure dal forte effetto materico.

Tassofloor Touch consente di realizzare ambienti dallo stile minimal e moderno, evitando invasive e costose opere di demolizione

Composizione

Rivestimento a base di pregiate resine in dispersione acquosa, cariche selezionate e calibrate

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere strutturalmente stabile e l'umidità non deve superare il 5%, valori superiori possono provocare distacchi del prodotto applicato. Nei mesi freddi verificare la temperatura del supporto che deve essere superiore ai 10 °C. e inferiore ai 35°C.

- Supporti cementizi lisci: il supporto deve essere pulito ed asciutto, ben maturato (almeno tre mesi dalla posa), coeso ed esente da polvere. Se presenti tracce di olii, cere, grassi od altri inquinanti eliminarli definitivamente. Risciacquare e lasciare asciugare per 48-72 ore. In alternativa carteggiare e successivamente depolverizzare tramite aspirazione e/o lavaggio. Applicare a rullo o a pennello su tutta la superficie una mano di primer Tassofloor Grip. Trascorse almeno 6 ore applicare mediante spatola di plastica o d'acciaio due mani di Touch Grana Fine a distanza di almeno 4-6 ore l'una dall'altra (a temp.23-25°C ed U.R. 60-65%) nella tinta e con l'effetto desiderato. Dopo almeno 12 ore e per una superficie resistente ai prodotti chimici, all'acqua e su superfici orizzontali, applicare due mani di Tassofloor Protect Opaco (per l'applicazione vedere scheda tecnica)

- Supporto in piastrelle di ceramica: eliminare eventuali sostanze grasse che impediscono la corretta adesione del prodotto sul supporto. Pulire e sgrassare molto bene. Risciacquare con cura per eliminare eventuali residui di detergente. Applicare a rullo o a pennello su tutta la superficie una mano di primer Tassofloor Grip. Trascorse almeno 6 ore applicare mediante spatola di plastica o d'acciaio due mani di Tassofloor Touch Grana Grossa e due mani di Tassofloor Touch Grana Fine a distanza di almeno 4-6 ore l'una dall'altra (a temp.23-25°C ed U.R. 60-65%), nella tinta e con l'effetto desiderato. Dopo almeno 12 ore e per una superficie resistente ai prodotti chimici, all'acqua e su superfici orizzontali, applicare due mani di Tassofloor Protect Opaco (per l'applicazione vedere scheda tecnica). In presenza di fughe di larghezza superiore ai 3 mm e prima dell'applicazione di Tassofloor Primer Grip è molto importante per ottenere un buon risultato estetico, stuccare

preventivamente le stesse con Tassofloor Touch Grana Fine eliminando lo spessore della fuga. Attendere l'asciugatura del prodotto e procedere con l'applicazione delle mani successive.

- Su cartongesso: il supporto deve essere pulito e asciutto, senza parti sfarinanti. Applicare a rullo o a pennello su tutta la superficie una mano di primer Tassofloor Grip. Trascorse almeno 6 ore applicare mediante spatola di plastica o d'acciaio due mani di Tassofloor Touch Grana Fine a distanza di almeno 4-6 ore l'una dall'altra (a temp.23-25°C ed U.R. 60-65%) nella tinta e con l'effetto desiderato. Dopo almeno 12 ore e per una superficie resistente ai prodotti chimici e all'acqua, applicare due mani di Tassofloor Protect Opaco (per l'applicazione vedere scheda tecnica).

Per ottenere una superficie liscia e continua bisogna applicare l'ultima mano di Tassofloor Touch Grana Fine con spatola di plastica o d'acciaio alternando la direzione delle spatolate e con movimenti curvi, attendere qualche minuto e rifinire con spatolate in tutte le direzioni per

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA N. 634

Revisione 5 del 14/03/2025

Prodotto: TASSOFLOOR TOUCH GRANA FINE

livellare il prodotto.

Per ottenere un effetto materico applicare l'ultima mano di Tassofloor Touch Grana Fine con piccole spatolate cambiando di volta in volta la direzione della spatola senza premere troppo e lasciando il prodotto in rilievo, oppure stendere una striscia di Tassofloor Touch Grana Fine sulla manara o su una spugna e tamponare a caso su tutta la superficie. Rifinire dopo qualche minuto cambiando la direzione delle spatolate, creando l'effetto desiderato. Sulle pareti per un effetto materico ancora più marcato, è possibile utilizzare Tassofloor Touch Grana Grossa al posto del Tassofloor Touch Grana Fine

Dati tecnici

Peso

Peso specifico 1,65 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)

Volume solido 55 ± 2

Brillantezza < 4 gloss a 85 ° (Opaco - Uni EN ISO 2813)

Resa 2.5 - 4 mq/L per mano in base al supporto, finitura liscia; 2 mq/L per mano (ultima mano) finitura materica

Applicazione Spatola di plastica o acciaio

Numero di mani 2 o più strati a seconda del supporto e dell'effetto desiderato

Diluente Acqua potabile

Diluizione Pronto all'uso

Essiccazione FP 4 ore

Essiccazione in profondità 4 - 6 ore

Sovrapapplicazione 4 ore (a temp.23-25°C ed U.R. 60-65%)

Colori

COV

Categoria: A/i BA Pitture per effetti decorativi Valore limite COV dal 1.01.2010: 200g/L; Contenuto massimo COV: 2 g/L

Note

I recipienti e gli attrezzi di lavoro devono essere lavati accuratamente subito dopo l'uso con acqua. Richiudere bene la confezione dopo l'uso. Il prodotto teme il gelo e deve essere conservato in ambienti con temperatura adeguata.

I tempi di asciugatura possono variare leggermente in

funzione dell'umidità e della temperatura, ad esempio tra estate ed inverno. Le rese sono riferite ad una mano di prodotto e possono variare in relazione all'assorbimento, alla ruvidità del supporto, al metodo di applicazione e all'effetto desiderato. Tassofloor TOUCH è disponibile neutro, colorabile con paste coloranti del sistema tintometrico MEP e LdC. Per garantire una perfetta omogeneità della colorazione si consiglia di erogare e premiscelare tutti i coloranti in una parte di Tassofloor TOUCH. Una volta amalgamato bene il mix, travasare il tutto nella restante parte di Tassofloor TOUCH ed eseguire un'accurata miscelazione con sistemi di scuotimento, oppure con miscelatore con girante. Dato l'aspetto materico di Tassofloor TOUCH che differenzia l'effetto visivo dello stesso in funzione di un diverso indice di riflessione della luce, la colorazione di Tassofloor TOUCH potrà differire più o meno sensibilmente dalla cartella di riferimento. Si consiglia di verificare preventivamente la regolarità della superficie da trattare. Su supporti piastrellati che presentino dislivelli o fughe molto larghe si consiglia l'applicazione di Tassofloor TOUCH con effetto materico e Tassofloor Protect Opaco. L'effetto materico, infatti, maschera parzialmente le imperfezioni, che, con l'effetto liscio, risulterebbero molto più evidenti, in particolare se colpite da luce diretta radente. In alternativa, su superfici irregolari, finire le prime due mani di Tassofloor TOUCH GRANA GROSSA con spatola dentellata per colla. E' inoltre possibile annegare una rete nella prima mano di Tassofloor TOUCH GRANA GROSSA. Per un risultato ottimale si consiglia di levigare o comunque di pareggiare i dislivelli prima dell'applicazione del prodotto. Per sua natura la finitura di un supporto con Tassofloor Touch si apprezza anche se risulta imperfetta e non del tutto omogenea.

Voce di capitolato

Rivestimento continuo liscio o materico di pareti e pavimenti ad effetto microcemento, per ambienti interni ad uso civile quali abitazioni, uffici,

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA N. **634**

Revisione 5 del 14/03/2025

Prodotto: TASSOFLOOR TOUCH GRANA FINE

negozi, showroom, hotel, ecc, mediante applicazione a spatola in due o più strati di prodotto. Finitura di aspetto opaco.

Peso Specifico: $1,65 \pm 0,05$ (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %: 55 ± 2

Spessore medio del film secco: Tassofloor TOUCH fine 150 /250 micron strato finitura liscia - 300 micron strato finitura materica

Numero strati: 2 o più

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.