



Dal 1918

Tassofloor

PROTECT PRO
POLYURETHANE

Finitura trasparente
poliuretana
bicomponente all'acqua
ad altissima resistenza.



**IL RIVESTIMENTO
CHE RENDE LE SUPERFICI INATTACCABILI.**

LA SUPER PROTEZIONE



TASSOFLOOR PROTECT PRO è una finitura all'acqua poliuretanica bicomponente opaca, studiata per conferire una **finitura trasparente ad altissima resistenza** a molteplici superfici. Il rivestimento che si ottiene è liscio, trasparente, estremamente tenace e resistente all'abrasione, ai prodotti chimici, alla deposizione d'acqua e al calpestio. Particolarmente efficace è la **resistenza agli schizzi di olio bollente**, che ne fanno il prodotto ideale per proteggere top e schienali vicino ai piani cottura.

- DA APPLICARE IN INTERNO ED ESTERNO
- CERTIFICAZIONE HACCP
- IDONEO PER RICOPRIRE IL CICLO TASSOFLOOR TOUCH
- MASSIMA RESISTENZA AD ACQUA E OLIO BOLLENTE
- MASSIMA RESISTENZA AI COMUNI DETERGENTI E AL CONTATTO OCCASIONALE CON LE PRINCIPALI SOSTANZE AGGRESSIVE
- IMPERMEABILE
- FORMA UN RIVESTIMENTO LISCIO, TENACE E MOLTO RESISTENTE
- OTTIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE, AL CALPESTIO E AL TRANSITO DI MEZZI GOMMATI
- BUONA ELASTICITÀ E RESISTENZA AD INGIALLIMENTO E SFARINAMENTO
- OPACA (5-10 GLOSS A 85°)



PER PRESTAZIONI AL TOP!



IMPIEGHI E SUPPORTI

Applicabile **in interno ed esterno**. Indicato come finitura per il ciclo Tassofloor Touch. Il prodotto è applicabile su rivestimenti in resina epossidica, rivestimenti in epossicemento, resine poliuretaniche su pavimenti e pareti in calcestruzzo, cemento, microcemento e legno dopo adeguata preparazione.

Il prodotto è indicato anche per la protezione di superfici alle quali si vuole assicurare elevata lavabilità, come nell'industria alimentare (conforme al Reg. HACCP).

COMPOSIZIONE

Prodotto bicomponente a base di dispersione poliuretanica reticolata con poliisocianato alifatico idrofilo.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

Pulire accuratamente il supporto eliminando eventuali sostanze grasse che impediscono la corretta adesione.

Aggiungere al Tassofloor Protect Pro il catalizzatore (Componente B) e miscelare con cura per alcuni minuti prima di applicare la prima mano con rullo a pelo corto o a pennello, evitando di ripassare le aree già verniciate. Applicare la seconda mano dopo 4 ore ma non oltre le 24 ore. Una volta catalizzato il prodotto va usato entro 3 ore (a 22°C) al termine delle quali non è più possibile utilizzarlo.

L'uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati. I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto cutaneo, con questo prodotto.

Il prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con filtro idoneo (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387). Si consiglia pertanto l'uso di dispositivi di protezione individuale.

APPLICAZIONEPennello
rullo a pelo corto**DILUIZIONE**

pronto all'uso

RESA PER MANO

8 - 10 mq/L

ESSICCAZIONEFuori polvere: 30 minuti
In profondità: 7 giorni**NUMERO STRATI**

2 o più strati

SOVRAVERNICIATURA

Tra le 4 e le 24 ore

DATI TECNICI

Peso Specifico miscela A+B: 1,05 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido: 40%

Brillantezza: finitura di aspetto opaco, 5-10 gloss a 85° (opaco - Uni EN ISO 2813).

Rapporto in peso Componente A - Componente B 100:20.

COV

Categoria: J/BA (Pitture bicomponenti ad alte prestazioni).

Valore limite COV dal 1.01.2010: 140 gr/l; Contenuto massimo COV: 140 gr/l

NOTE

Al momento dell'applicazione unire i due componenti (A+B) in un unico recipiente e miscelare con cura.

L'applicazione viene fatta mediante rullo a pelo corto o a pennello, dapprima incrociando le passate e quindi uniformando la superficie con movimenti paralleli.

Il grado di brillantezza è influenzato dalla porosità del materiale su cui viene applicato.

Attendere almeno 48 ore prima di bagnare o sollecitare il supporto. Una volta catalizzato il prodotto va usato entro 3 ore (a 22°C) al termine delle quali non è più possibile utilizzarlo.

Leggere attentamente la scheda tecnica prima di procedere all'applicazione del prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO

Tassofloor Protect Pro Polyurethane

Vernice poliuretanica bicomponente all'acqua inodore.

Trattamento verniciante protettivo impermeabile totalmente antingiallente, trasparente, per ambienti in esterno e interno.

Utilizzata come finitura per ciclo TASSOFLOOR TOUCH o come finitura di rivestimenti in resina, legno e parquet, impermeabilizzazione e sanificabilità di pareti intonacate.

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

**OGNI PRODOTTO, UNA FORZA.
INSIEME, IMBATTIBILI.****INQUADRA IL QR CODE E SCOPRI
TUTTA LA GAMMA TASSOFLOOR:
PRODOTTI GENIALI PER INFINITE SOLUZIONI.**

Dal 1918

**Sede: G. & P. FRATELLI TASSANI S.p.A.**

Via N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova Bolzaneto - Tel. +39 010 710 715 - Fax +39 010 710 254

info@tassani.it - **www.tassani.it**