



SCHEDA TECNICA N. 635

Revisione 19 del 25/05/2023

Prodotto: MATCHBALL



Descrizione

Pittura per campi da tennis

Impieghi

Verniciatura di campi da tennis e pavimenti in conglomerato bituminoso, mateco, cemento etc. Indicata anche per scritte, disegni, linee su asfalto e cemento in parchi giochi o aree destinate allo sport. ottima elasticità, resistenza all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

Composizione

Pittura a base di resine acriliche, cariche selezionate

Preparazione del supporto

Pulizia accurata della zona da verniciare, con totale asportazione della polvere. Su cemento (asciutto e stagionato minimo 21 giorni dalla posa) è consigliabile l'applicazione di una mano di FISSATIVO 343 Cod.4100 oppure di Fissativo Acrilico Consolidante cod. 4060, per ridurre ed uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione.

In presenza di muffe, alghe e muschio trattare con soluzione R. & I. cod.4500. La temperatura d'applicazione non deve essere inferiore a 5°C.

Dati tecnici

Peso

Peso specifico 1,37 ± 0,02 (UNI EN ISO 2811-1)

Volume solido 48%

Brillantezza 2 gloss a 85 ° (Molto opaco - Uni EN ISO 2813)

Resa 8 - 10 mq./l. su supporti lisci, 2 mq/l su mateco

Applicazione prima mano a pennello - successive anche a rullo o a spruzzo

Numero di mani 2/3

Diluyente acqua potabile

Diluizione su mateco 1° mano 20-25%, 2° - 3° mano 10-15%; su supporti meno porosi, 1° mano 10-15%; successive 5-10%

Essiccazione FP 30 minuti

Essiccazione in profondità 12 ore

Sovrapplicazione 12 ore

Colori

COV

Categoria A/c BA (Pitture opache per pareti e soffitti interni, Base Acqua) Valore limite COV dal 1.01.2010: 40 gr/l; Contenuto massimo COV: 40 gr/l

Note

MATCHBALL è una pittura esente da solventi, che rispetta l'ambiente. MATCHBALL, applicata su asfalto o conglomerati bituminosi, non dà

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA N. **635**

Revisione 19 del 25/05/2023

Prodotto: MATCHBALL

luogo a galleggiamento e striature di bitume. Per questo e per la sua duratura protezione è indicata per la verniciatura di tetti rivestiti con guaine bituminose per mascherarne il colore nero e dare una colorazione più in armonia con l'ambiente.

Voce di capitolato

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.